



## Aluminium sokkelprofielen

---



### ***Toepassingen en voordelen***

- Geperst aluminium
- Voor een horizontale gevelafsluiting
- Voert het regenwater af
- Zorgt voor een afsluiting langs de onderkant

### ***Ondergrond***

- Eventuele oneffenheden wegwerken
- De ondergrond moet vrij zijn van biologische en chemische agressie

### ***Installatie van het profiel***

- Het profiel op de gewenste maat snijden
- Om de 30 cm vastzetten met montageschroeven MDS (Ø 6mm, lengte: 60 mm)
- Steeds zien dat het profiel waterpas wordt geplaatst
- Sokkelprofielen aan mekaar koppelen met D/04 (per stuk) of D/04.1 (per lengte en opmaat te zagen)
- Eventuele oneffenheden opvullen met U3 (3mm), U4 (4mm) of U5 (5mm)

### ***Kleur***

- Naturel aluminium

### ***Opslag***

- Vlak en droog bewaren

| Breedte | Dikte 0.8 mm       |
|---------|--------------------|
|         | Lengte 2,5m (code) |
| 30      | BX081              |
| 40      | BX082              |
| 50      | BX083              |
| 60      | BX084              |
| 70      | BX085              |
| 80      | BX086              |
| 90      | BX087              |
| 100     | BX088              |
| 120     | BX089              |
| 130     | BX090              |
| 140     | BX091              |
| 150     | BX092              |
| 160     | BX093              |
|         |                    |
|         |                    |

Andere afmetingen op aanvraag

### **Algemeen**

- De fabrikant staat in voor een goede kwaliteit van het product
- De fabrikant noch bixa hebben invloed op het type van toepassing
- De fabrikant noch bixa zijn verantwoordelijk voor het werk noch voor het resultaat van de gebruiker
- Hierboven vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven en zijn niet bindend
- Bij na leveringen zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden
- Alle leveringen dient u te controleren op kleur, structuur enz.
- Bovenstaande gegevens zijn volgens de laatste stand van techniek en verwerkingstechniek
- De gebruiker dient de geschiktheid en het gebruik van het product te controleren
- Indien het product gebruikt wordt die niet overeenkomen met dit technisch blad, gelieve bixa te contacteren.
- U dient in het bezit te zijn van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn kan u ze steeds aanvragen
- Alle producten worden geleverd volgens de verkoopsvoorwaarden van bixa
- Met het verschijnen van dit technisch informatieblad zijn alle voorgaande edities niet meer geldig
- Alle actuele informatie kan U downloaden vanaf het internet of aanvragen



Technisch informatieblad nr. 38